

מרכיבי ביטחון
שערים חשמליים

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	מושב עידן				
01.50	שער ביטחון קונזולי				
01.50.0001	שער חשמלי שער קונזולי מפלדה בעל מפתח 6 עד 9 מ' וגובה 2 מי הכולל במידת הצורך גם שער פשפש צד להולכי רגל. מידות אלו הן מידות מינימום ועשויים לחול בהם שינויים בגלל חישובי העומס או בהתאם לתוואי בשטח. השער יופעל ע"י מנוע חשמלי. כל העבודות יבוצעו קומפלט על פי מפרט פיקוד העורף המצורף.	קומפ	1.00		
01.50.0002	פירוק שער פלדה חשמלי מכל סוג שהוא, לרבות פירוק ופינוי והעברתו למקום שיסוכם עם המפקח. העבודה כוללת ניקיון השטח, עקירת יסודות והשלמת גידור כדוגמת הקיים במקום.	קומפ	1.00		
01.50.0003	העתקת שער קיים פעיל ומתפקד העבודה קומפלט כוללת את כל הדרישות הנחוצות לביצוע העבודה בשלמותה. -בסיום העבודה על הקבלן לתת אישור קונסטרוקטור לתקינות ויציבות השער. -על הקבלן להביא אישור מהנדס חשמל לתקינות השער. -המחיר כולל שנה תחזוקה ואחריות על חשבון הקבלן.	קומפ	1.00		
	סה"כ לשער ביטחון קונזולי				
02	עין ירב				

**מרכיבי ביטחון
שערים חשמליים**

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.50	שער ביטחון קונזולי				
02.50.0001	שער חשמלי שער קונזולי מפלדה בעל מפתח 6 עד 9 מ' וגובה 2 מ' מי הכולל במידת הצורך גם שער פשפש צד להולכי רגל. מידות אלו הן מידות מינימום ועשויים לחול בהם שינויים בגלל חישובי העומס או בהתאם לתוואי בשטח. השער יופעל ע"י מנוע חשמלי. כל העבודות יבוצעו קומפלט על פי מפרט פיקוד העורף המצורף.	קומפ	1.00		
02.50.0002	פירוק שער פלדה חשמלי מכל סוג שהוא, לרבות פירוק ופינוי והעברתו למקום שיסוכם עם המפקח. העבודה כוללת ניקיון השטח, עקירת יסודות והשלמת גידור כדוגמת הקיים במקום.	קומפ	1.00		
02.50.0003	העתקת שער קיים פעיל ומתפקד העבודה קומפלט כוללת את כל הדרישות הנחוצות לביצוע העבודה בשלמותה. בסיום העבודה על הקבלן לתת אישור קונסטרוקטור לתקינות ויציבות השער. על הקבלן להביא אישור מהנדס חשמל לתקינות השער. המחיר כולל שנה תחזוקה ואחריות על חשבון הקבלן.	קומפ	1.00		
	סה"כ לשער ביטחון קונזולי				
03	מושב צופר				
03.50	שער ביטחון קונזולי				

**מרכיבי ביטחון
שערים חשמליים**

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.50.0001	שער חשמלי שער קונזולי מפלדה בעל מפתח 6 עד 9 מ' וגובה 2 מי הכולל במידת הצורך גם שער פשפש צד להולכי רגל. מידות אלו הן מידות מינימום ועשויים לחול בהם שינויים בגלל חישובי העומס או בהתאם לתוואי בשטח. השער יופעל עי"י מנוע חשמלי. כל העבודות יבוצעו קומפלט על פי מפרט פיקוד העורף המצורף.	קומפ	1.00		
03.50.0002	פירוק שער פלדה חשמלי מכל סוג שהוא, לרבות פירוק ופינוי והעברתו למקום שיסוכם עם המפקח. העבודה כוללת ניקיון השטח, עקירת יסודות והשלמת גידור כדוגמת הקיים במקום.	קומפ	1.00		

מרכיבי ביטחון
שערים חשמליים

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
03.50.0008	<p>הבהרות:</p> <p>השער במושב צופר מצריך את העבודות הבאות לטובת חיבור חשמל:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ניסור כביש 20 מטר מ"א - חפירה לעומק 90 ס"מ - הנחת צינור שרשורי בקוטר 50 מ"מ - הנחת כבל הארקה באורך 55 מ"מ - כבל 5*16 מ"מ בתוך צינור שרשורי - מילוי 30 ס"מ מצעים בשתי שכבות- שתי שכבות של 15 ס"מ - שכבת אספלט בעובי 10 ס"מ מהודקת <p>1. כל העבודות הנ"ל יהיו קומפלט כולל התחברות לשער ולארון חשמל קיים.</p> <p>2. יש להביא אישור קונסטרוקטור כולל היסודות.</p> <p>3. יש להביא אישור חשמלאי בודק בסוף העבודות.</p>	קומפ	1.00		
	סה"כ לשער ביטחון קונזולי				

מרכיבי ביטחון
שערים חשמליים

סה"כ לשערים חשמליים - הבהרות

סה"כ לשערים חשמליים - הבהרות

01 מושב עידן

02 עין יהב

03 מושב צופר

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 18%

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות